

**9320**  
**DECKLASUR U.V.**  
Finitura protettiva cerata



#### GRUPPO

Impregnanti cerati a finire.

#### IMPIEGO

All'interno e all'esterno per la protezione e la verniciatura di ogni manufatto in legno: serramenti, perlinature, infissi, mobili, recinzioni, cancellate, ecc.

#### CARATTERISTICHE

**Peso Specifico:** 0.870 ± 0.020 a 25° C.

**Viscosità:** 17"± 4" Coppa Ford 4 a 25°C (lievemente tixotropico)

**Resa:** 14 mq/l

**Effetto Estetico:** satinato

**Colori:** incolore e 10 tinte di cartella

**Residuo secco:** 35-36%

**Confezioni:** litri 5 - 1 – 0.500

#### ESSICCAMENTO (AD ARIA A 20°C E UMIDITA' RELATIVA 60%)

**In Superficie:** 2 ore

**In Profondità:** 24 ore.

#### CARATTERISTICHE E RESISTENZA

Ottima resistenza ai raggi Ultravioletti (rafforzata da speciali filtri U.V.), buona idrorepellenza e ritenzione del colore. Bassa ritenzione dello sporco. Deterioramento per erosione e non per screpolature e sfogliamento. Tinte trasparenti che esaltano le naturali venature del legno.

#### PREPARAZIONE SUPPORTO

Il legno deve essere asciutto ed esente da polvere, sporco, grasso, ecc. Le resine e le sostanze inibitorie contenute nei legni resinosi e tropicali devono essere eliminate mediante lavaggio a tampone con solvente nitro per evitare rallentamenti d'essiccazione. Idem per precedenti trattamenti con oli minerali o derivati del catrame. Oltre che su legno nuovo, DECKLASUR U.V., può essere applicato direttamente su legni già trattati con impregnante. (Legnobel Cod.9300), mentre è preferibile asportare completamente vecchie flatting specie su supporti esposti all'esterno.

#### PREPARAZIONE PRODOTTO

**Diluizione:** pronto all'uso. Per la pulizia degli utensili utilizzare Diluente per sintetici Cod. 0050

#### APPLICAZIONE

**Sistema:** pennello – spruzzo

**Strati:** 2

**Sovraverificatura:** 24 ore

#### Direttiva 2004/42CE:

**Categoria:** A/e BS (Vernici e impregnanti per legno per finiture interne/esterne, Base Solvente)

Valore limite COV dal 1.01.2010: 400 gr/l; Contenuto massimo COV: 400 gr/l

#### NOTE

DECKLASUR U.V. esplica una duplice funzione: penetra in profondità nel legno, arricchendone la composizione, e al tempo stesso forma una sottile pellicola superficiale aderente che non sfoglia e non screpola, ma si degrada lentamente. La manutenzione è quindi semplificata in quanto non è necessario la rimozione totale della mano originale (che si è "col tempo" consumata").

Alla lieve consistenza tixotropica consente facile applicabilità anche per operatori non eccessivamente esperti, in quanto non si hanno colature. L'aspetto leggermente serico, dovuto all'additivazione con cere polipropileniche, conferisce idrorepellenza e migliora la scivolosità e la resistenza al graffio.

*I dati e le descrizioni riportate in questa scheda sono il risultato di nostre prove, esperienze e conoscenze tecniche.*

*Tuttavia, poiché il prodotto viene applicato al di fuori del nostro controllo, non possiamo garantirne la qualità all'origine.*

*Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico.*

*La presente scheda tecnica annulla e sostituisce tutte le edizioni precedenti.*